

# Informatie voor de bewoner/eindgebruiker

**Wijzonol**

vakverf sinds 1916

## Aan de bewoners van dit adres,

Om het schilderwerk van uw woning in een goede staat te houden, is het belangrijk om het schilderwerk regelmatig te reinigen, controleren op gebreken en op de juiste momenten over te schilderen. Daarom ontvangt u hierbij van ons dit onderhoudsadvies.

Het geveltimmerwerk van uw woning is fabrieksmatig voorbehandeld met kwalitatief hoogwaardige verfproducten van Wijzonol Bouwverven B.V.

De aangebrachte verflagen zijn conform Concept I. Dit houdt in dat uw geveltimmerwerk is voorzien van een gecertificeerd grondlaksysteem. Tijdens de bouwfase is uw geveltimmerwerk vervolgens afgeschilderd door een onderhoudsbedrijf. Wanneer u in de toekomst onderhoud gaat plegen aan uw woning, is het voor u fijn om te weten welke producten u het beste kan gebruiken en welke kleuren er zijn toegepast op uw woning.

## Toegepaste kleuren op dit project

Bouwdeel	Kleurnummer	Kleurklasse

## Onderhoudsadvies

Wij adviseren u om uw geveltimmerwerk te onderhouden volgens onderstaand behandelingschema:

### Kleurklasse 1 = gunstig (temperatuurstijging < 36°C)

	Jaren na oplevering																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Aanvangsbeurt	●																
Reinigen		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inspecteren					●								●				
Overschilderbeurt									●								●

### Kleurklasse 2 = normaal (temperatuurstijging tussen 36-44°C)

	Jaren na oplevering																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Aanvangsbeurt	●																
Reinigen		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inspecteren				●						●						●	
Overschilderbeurt							●						●				

## Kleurklasse 3 = ongunstig (temperatuurstijging > 44°C)

	Jaren na oplevering																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Aanvangsbeurt	●																
Reinigen		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inspecteren			●				●				●				●		
Overschilderbeurt					●				●				●				●

Bovenstaande behandelingschema's zijn indicatief, e.e.a. is afhankelijk van bouwfase, kleurstelling, toegepaste houtsoort, situering en detaillering.

## Toelichting onderhoudssystemen

### Reinigen

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.

### Inspecteren en evt. bijwerken daar waar nodig

- Het geveltimmerwerk inspecteren op gebreken, zoals mechanische beschadigingen en defecte kitvoegen.
- Evt. waargenomen gebreken en beschadigingen plaatselijk reinigen, schuren (P220), stofvrij maken en tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.  
*Let op; wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan.*

### Overschilderbeurt buitenwerk

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. gebreken (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen) herstellen met hiervoor geschikte vulmiddelen, volgens voorschrift van desbetreffende fabrikant.

- Het geheel grondig reinigen en stofvrij maken.
- Evt. gerepareerde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

### Overschilderbeurt binnenwerk

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met AQUA Hechtprimer Bioseries. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met AQUA Zijdeglans.

Heeft u vragen over het bovenstaande of heeft u behoefte aan vrijblijvende advisering, neemt u dan gerust contact op met Wijzonol. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de Verftechnische voorlichting: 038 – 4291100, of mailen naar [info@wijzonol.nl](mailto:info@wijzonol.nl). Raadpleeg ook eens de website [www.wijzonol.nl](http://www.wijzonol.nl).

Voor de verwerkingsvoorschriften van LBH SDT Ultra Grondlak, LBH SDT Ultra Hoogglanslak, AQUA Hechtprimer Bioseries en AQUA Zijdeglans verwijzen wij u naar:

[productpagina LBH SDT Ultra Grondlak](#)

[productpagina LBH SDT Ultra Hoogglanslak](#)

[productpagina AQUA Hechtprimer Bioseries](#)

[productpagina AQUA Zijdeglans](#)